

Klempířské konstrukce


Stavební konstrukce

pro stavební obory

SKO

Učební prezentace

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Slavíková
Zdroje: F. Rambousek a kol.; Stavební konstrukce 3. ročník SPŠ stavebních; Praha 1971, SNTL; Ing. R.Měšťan; Klempířské práce na stavbách; Praha 1989, SNTL;



Klempířské konstrukce

Test I.:

1. Ohýbačky jsou:


- a) kleště, sloužící k ohnutí nebo přeštípnutí drátu;
- b) kleště, sloužící ke stáčení oček drátů ;
- c) kleště, sloužící ke spojování plechů drážkováním;

2. Drážkování:

- a) způsob připevňování plechů k podkladu;
- b) způsob spojování plechů umožňující částečně dilataci;
- c) způsob napojení plechu na ustupující konstrukci;

3. Pájení rozeznáváme:

- a) naměkko a natvrdo;
- b) nahladko a nahrubo;
- c) příčné a podélné;



Klempířské konstrukce

Test I.:

4. Při vichřici se smí pracovat na střeše:


- a) pouze při zajištění pracovníka ochranným pásem,
- b) nesmí se pracovat vůbec;
- c) smí pracovat pouze osoby se zdravotní způsobilostí;

5. Nejmenší povolený sklon krytiny pro spojení přeložením je:

- a) 25°;
- b) 30°;
- c) 45°;

6. Který materiál je citlivý na sluneční záření:

- a) polyetylen a polyvinylchlorid;
- b) hliník spojovaný ocelovými prostředky;
- c) měď;



Klempířské konstrukce

Test I.:

7. Z hlediska BOZP je nutné při práci ve výškách:


- a) vždy používat ochranný pás;
- b) záleží na rozhodnutí pracovníka;
- c) používat povinně u střech s velkým sklonem;

8. O způsobilosti pracovat ve výškách rozhoduje:

- a) vedoucí pracovník;
- b) lékař na základě prohlídky;
- c) pracovník;

9. Zarážka u podlažky venkovního lešení musí být:

- a) pouze z jedné strany, je-li vzdálenost lešení od objektu max. 250 mm;
- b) vždy obou podélných stran podlažek;
- c) pouze u lešení o třech a více podlažích;



Klempířské konstrukce

Test I.:

10. Zinkové plechy se nedoporučuje spojovat:


- a) pájením;
- b) pomocí drážek;
- c) nýtováním;

11. Výška ochranného zábradlí u lešení je :

- a) 1,10 m;
- b) 0,8 m;
- c) není přesně stanoveno;

12. Zasunutím se spojují:

- a) svody;
- b) okapy;
- c) plechy ve sklonu 60°;



Klempířské konstrukce

Test I.:

13. Plech s titanzinkovou úpravou:

- a) je nutné opatřit ochranným povrchovým nátěrem v horských oblastech;
- b) je nutné vždy opatřit ochranným povrchovým nátěrem;
- c) není potřeba opatřit povrchovou úpravou;

14. Výška ochranného zábradlí u lešení je :

- a) 1,10 m;
- b) 0,8 m;
- c) není přesně stanoveno;

15. Naválka:

- a) je vyztužení plechu;
- b) ukončení plechu;
- c) prodloužení plechu;